



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАРШРУТНЫХ КАРТ

ГОСТ 3.1118-82

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



4
56-18
8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
МАРШРУТНЫХ КАРТ

ГОСТ 3.1118—82

Издание официальное

МОСКВА—1983

РАЗРАБОТАН

**Государственным комитетом СССР по стандартам
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности**

ИСПОЛНИТЕЛИ

**Б. С. Мендрик; В. Ф. Курочкин, канд. техн. наук; Ю. Я. Венгеровский, канд. техн. наук; К. Н. Ничков;
А. Н. Смирнов; В. Ф. Степанов, канд. техн. наук; В. М. Шустерман; В. Т. Спиридонов; А. А. Панов, канд. техн. наук;
В. В. Андреев; К. С. Грачев; Н. В. Куликов**

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандар-
там от 30 декабря 1982 г. № 5311**

**Единая система технологической документации
ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТНЫХ КАРТ**

Unified system for technological documentation.
Forms and rules for filling in the technological process cards

**ГОСТ
3.1118—82**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1982 г. № 5311 срок введения установлен
с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления маршрутных карт, применяемых при разработке технологических процессов изготовления или ремонта изделий в основном и вспомогательном производствах.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов (далее — документов), разрабатываемых на технологические процессы изготовления или ремонта изделий и их составных частей.

1.2. Формы МК, установленные настоящим стандартом, являются унифицированными и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависят от разрабатываемых видов технологических процессов, специализированных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей, назначения формы в составе комплекта документов и применяемых методов проектирования документов. Выбор и установление области применения форм МК осуществляет разработчик документов в соответствии с порядком, установленным в отрасли или на предприятии (в организации) по табл. 1.

2.2. При маршрутном и маршрутно-операционном описании технологического процесса МК является одним из основных документов, на котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций.

2.3. При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Таблица 1

| Вид технологического процесса | Номер формы МК | Назначение формы МК | Применяемый метод проектирования | Применение |
|---|----------------|---------------------------|---|--|
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки | 1 | Первый или заглавный лист | Все методы | При автоматизированной распечатке форм на АЦПУ размеры высоты граф следует увеличить до 8,5 мм за счет уменьшения количества основных строк, предназначенных для описания операций (см. форму 5) |
| | 3 | То же | То же | |
| | 5 | » | Автоматизированное | |
| Единичные технологические процессы сборки (разъемные и неразъемные соединения) | 2 | » | Все методы | См. применение форм 1 и 3 То же См. применение формы 5 |
| | 4 | » | То же | |
| | 6 | » | Автоматизированное | |
| Типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 2 | » | Все методы | См. применение форм 1 и 3 То же См. применение формы 5 |
| | 4 | » | То же | |
| | 6 | » | Автоматизированное | |
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 2 | Первый или заглавный лист | Все методы | В случае применения МК, взамен соответствующих КТП, совместно с соответствующей КТИ, содержащей переменную информацию |
| | 4 | То же | То же | |
| | 6 | » | Автоматизированное | |
| Единичные, типовые и групповые технологические процессы, выполняемые с применением различных методов изготовления и ремонта | 1б | Последующие листы | Все методы | См. применение форм 1 и 3 То же См. применение формы 5 Рекомендуется применять для документов маршрутного описания и не подлежащих микрофильмированию |
| | 3б | То же | То же | |
| | 5а | » | Автоматизированное | |
| | 1а | Оборотная сторона | Не механизированное и не автоматизированное | |
| | 3а | То же | То же | |

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

3.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1104—81.

3.2. Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

3.3. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

Простановка служебных символов является обязательной и не зависит от применяемого метода проектирования документов.

Примечание. Допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию, при описании одной и той же операции, на данном листе документа, для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации.

3.4. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, и выполняемые прописной буквой, например, M01, A12 и т. д.

3.5. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах МК следует выполнять в соответствии с табл. 2.

3.6. Служебные символы, применяемые на строках, в которых указаны наименования и обозначения граф, рекомендуется выполнять типографским способом.

Таблица 2

| Обозначение служебного символа | Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке |
|--------------------------------|--|
| А | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| Б | Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| В | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Г | Обозначение документов, применяемых при выполнении операции (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Д | Код, наименование оборудования (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Е | Информация по трудозатратам (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| К | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с горизонтальным расположением поля подшивки) |
| М | Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода. |
| О | Содержание операции (перехода) |
| Т | Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке |
| Л | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |
| Н | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм с вертикальным расположением поля подшивки) |

3.7. На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик документов с учетом выбранного им способа заполнения документов.

3.8. При заполнении информации на строках, имеющих служебные символы А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, следует руководствоваться правилами по заполнению соответствующих граф, расположенных на этих строках.

3.9. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ О, следует руководствоваться требованиями государственных стандартов ЕСТД седьмой классификационной группы, устанавливающих правила записи операций и переходов. Запись информации следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

3.10. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки. Информацию по применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:

- приспособления;
- вспомогательный инструмент;
- режущий инструмент;
- слесарно-монтажный инструмент;

специальный инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических процессов (операций), например, при сварке, штамповке и т. п.; средства измерения.

Запись следует выполнять по всей длинестроки с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например, АБВГ ХХХХХХ.ХХХ (2) фреза дисковая.

Примечания:

1. В случае неприменения какой-либо технологической оснастки, записывают оснастку, следующую по порядку очередности.

2. Допускается не указывать количество применяемых единиц технологической оснастки.

3.11. Последовательность заполнения информации для каждой операции по типам строк приведена в табл. 3.

Примечание. В случае отсутствия информации с каким-либо служебным символом, записывается информация со следующим служебным символом по порядку.

Таблица 3

| Вид технологического процесса | Вид описания технологического процесса (операции) | Номер формы МК | Очередность заполнения служебных символов |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки | Маршрутное | 1, 5 1а, 1б, 5а 3 | М01, М02, А, Б, О, Т А, Б, О, Т М01, М02, М03, В, Г, Д, Е, О, Т В, Г, Д, Е, О, Т |
| | Операционное | 3а, 3б 1, 5 1а, 1б, 5а 3 | М01, М02, А, Б А, Б М01, М02, М03, В, Г, Д, Е В, Г, Д, Е |
| Единичные технологические процессы сборки | Маршрутное | 3а, 3б 2, 6 1а, 1б, 5а 4 | А, Б, К, М, О, Т А, Б, К, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, О, Т |
| | Операционное | 3а, 3б 2, 6 1а, 1б, 5а 4 | А, Б, К, М А, Б, К, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М В, Г, Д, Е, Л, Н, М |
| Единичные технологические процессы сборки | Маршрутное | 2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б | А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т |
| | Операционное | 2, 6 1а, 1б, 5а 4 3а, 3б | А, Б, К, М, Т А, Б, К, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т В, Г, Д, Е, Л, Н, М, Т |

Примечание. При маршрутно-операционном описании технологического процесса очередность заполнения служебных символов производится в зависимости от вида описания данной операции.

3.12. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.

3.13. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

3.14. Разделение граф следует производить вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали следует выполнять наборами соответствующих символов по ГОСТ 19769—74.

Примечания:

1. Допускается разделять графы сплошной вертикальной линией на всю ширину строки.

2. Допускается разделение граф производить не на каждой строке.

3. При автоматизированном проектировании допускается разделение строк по горизонтали не производить.

| Номер графы | Наименование (условное обозначение) графы | Служебный символ | Содержание информации |
|-------------|---|--------------------|--|
| 1 | — | — | Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например, М02, Б04. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак Ø, например МØ2, БØ4 |
| 2 | — | М01 | Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака «/», например, лист БОН—2,5×1000×2500 ГОСТ 19903—74/III—IV В ст. 3 ГОСТ 14637—79 |
| 3 | Код | М02 | Код материала по классификатору |
| 4 | ВВ | М02, К, Н, М | Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали, заготовки, материала по Классификатору СОЕВС. Допускается указывать единицы измерения величины |
| 5 | МД | М02 | Масса детали по конструкторскому документу |
| 6 | ЕН | М02, Б, К, Е, Н, М | Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например 1, 10, 100 |
| 7 | Н. расх. | М02, К, Н, М | Норма расхода материала |
| 8 | КИМ | М02 | Коэффициент использования материала. При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять |
| 9 | Код заготовки | М02, М03 | Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливки, прокат, поковка и т. п.). |
| 10 | Профиль и размеры | М02, М03 | Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся габаритов, например, лист 1,0×710×1420, 115×270×390 (для отливки). Допускается профиль не указывать |
| 11 | КД | М02, М03 | Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки |
| 12 | МЗ | М02, М03 | Масса заготовки |
| 13 | — | — | Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливаются в отраслевых нормативно-технических документах |
| 14 | Цех | А, В | Номер (код) цеха, в котором выполняется операция |
| 15 | Уч. | А, В | Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т. п. |
| 16 | РМ | А, В | Номер (код) рабочего места |
| 17 | Опер. | А, В | Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение) |
| 18 | Код, наименование операции | А, В | Код операции по технологическому классификатору, наименование операции. |
| 19 | Обозначение документа | А, Г | Примечание. Допускается код операции не указывать. Обозначение документов, инструкций по охране труда применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;» с возможностью, при необходимости, переноса информации на последующие строки |
| 20 | Код, наименование оборудования | Б, Д | Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования, его инвентарный номер. Информацию следует указывать через разделительный знак «;». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель. Допускается не указывать инвентарный номер |

| Номер графы | Наименование (условное обозначение) графы | Служебный символ | Содержание информации |
|-------------|--|------------------|--|
| 21 | СМ | Б, Е | Степень механизации (код степени механизации). Обязательность заполнения графы устанавливается в отраслевых нормативно-технических документах |
| 22 | Проф. | Б, Е | Код профессии по классификатору ОКПДТР |
| 23 | Р | Б, Е | Разряд работы, необходимый для выполнения операции |
| 24 | УТ | Б, Е | Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы |
| 25 | КР | Б, Е | Количество исполнителей, занятых при выполнении операции |
| 26 | КОИД | Б, Е | Количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых, ремонтируемых) деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции. Примечание. При выполнении процесса перемещения следует указывать объем грузовой единицы — количество деталей в таре |
| 27 | ОП | Б, Е | Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается графу не заполнять. Примечание. При выполнении процесса перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно. |
| 28 | Кшт. | Б, Е | Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании |
| 29 | Тпз | Б, Е | Норма подготовительно-заключительного времени на операцию |
| 30 | Тшт. | Б, Е | Норма штучного времени на операцию. Примечание. Допускается, в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами, для МК, применяемой при производстве опытного образца (опытной партии), взамен информации, предусмотренной для внесения в графы 29 и 30, вносить соответственно информацию по Тшт.к (норма штучно-калькуляционного времени на операцию) и Расц. (расценка на единицу нормирования, применяемая для операции) |
| 31 | Наименование детали, сб. единицы или материала | К, Л, М | Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции. Примечание. Допускается не загромождать строку |
| 32 | Обозначение, код | К, Н, М | Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материалов по классификатору |
| 33 | ОПП | К, Н, М | Обозначение подразделения (склада, кладовой и т. п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разборке — куда поступают |
| 34 | КИ | К, Н, М | Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия; при разборке — количество получаемых |

Таблица 5

| Номер графы | Формы МК | Наименование (условное обозначение) графы | Обозначение служебного символа | Размер графы, мм | Количество знаков |
|-------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6 | — | — | 13,0 | 5 (4) |
| 2 | 1, 5 3 | — | M01 M01 | 231,4 169,0 | 89 (88) 65 (64) |
| 3 | 1, 3, 5 | Код | M02 | 33,8 | 13 (12) |
| 4 | 1, 3, 5 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | ЕВ | M02 К, М | 10,4 13,0 | 4 (3) 5 (4) |
| 5 | 1, 3, 5 | МД | Н, М M02 | 13,0 18,2 | 5 (4) 7 (6) |
| 6 | 1, 3, 5 1, 5 1а, 1б, 2 5а, 6 3 3а, 3б, 4 | ЕН | M02 Б Б, К, М Е Е, Н, М | 15,6 13,0 13,0 13,0 13,0 | 6 (5) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) |
| 7 | 1, 5 3 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | Н. расх. | M02 M02 К, М Н, М | 18,2 26,0 20,8 20,8 | 7 (6) 10 (9) 8 (7) 8 (7) |
| 8 | 1, 5 3 | КИМ | M02 M02 | 13,0 18,2 | 5 (4) 7 (6) |
| 9 | 1, 5 3 | Код заготовки | M02 M03 | 33,8 33,8 | 13 (12) 13 (12) |
| 10 | 1, 5 3 | Профиль и размеры | M02 M03 | 54,6 54,6 | 21 (20) 21 (20) |
| 11 | 1, 5 3 | КД | M02 M03 | 15,6 15,6 | 6 (5) 6 (5) |
| 12 | 1, 5 3 | МЗ | M02 M03 | 18,2 18,2 | 7 (6) 7 (6) |
| 13 | 1 3 3, 3а, 3б, 4 3а, 3б, 4 5 | — | M01, M02 M02, M03 Р, Г, Д, Е Л, Н, М M01, M02 | 41,6 46,8 15,6 15,6 88,4 | 16 (15) 18 (17) 6 (5) 6 (5) 34 (33) |
| 14 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Цех | А В | 10,4 10,4 | 4 (3) 4 (3) |
| 15 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Уч. | А В | 10,4 18,2 | 4 (3) 7 (6) |
| 16 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | РМ | А В | 10,4 10,4 | 4 (3) 4 (3) |
| 17 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Опер. | А В | 13,0 13,0 | 5 (4) 5 (4) |
| 18 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Код, наименование операции | А А В | 75,4 122,2 101,4 | 29 (28) 47 (46) 39 (38) |

| Номер графы | Формы МК | Наименование (условное обозначение) графы | Обозначение служебного символа | Размер графы, мм | Количество знаков |
|-------------|---|--|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 19 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Обозначение документа | А | 153,4 | 59 (58) |
| | | | Г | 153,4 | 59 (58) |
| 20 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Код, наименование оборудования | Б | 119,6 | 46 (45) |
| | | | Б | 166,4 | 64 (63) |
| | | | Д | 153,4 | 59 (58) |
| 21 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | СМ | Б | 10,4 | 4 (3) |
| | | | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 22 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Проф. | Б | 18,2 | 7 (6) |
| | | | Е | 18,2 | 7 (6) |
| 23 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Р | Б | 10,4 | 4 (3) |
| | | | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 24 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | УТ | Б | 13,0 | 5 (4) |
| | | | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 25 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | КР | Б | 10,4 | 4 (3) |
| | | | Е | 10,4 | 4 (3) |
| 26 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | КОИД | Б | 13,0 | 5 (4) |
| | | | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 27 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | ОП | Б | 13,0 | 5 (4) |
| | | | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 28 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Кшт. | Б | 13,0 | 5 (4) |
| | | | Е | 13,0 | 5 (4) |
| 29 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Тпз (Тшт.к) | Б | 18,2 | 7 (6) |
| | | | Е | 18,2 | 7 (6) |
| 30 | 1, 1а, 1б, 2, 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Тшт. (Расц.) | Б | 20,8 | 8 (7) |
| | | | Е | 20,8 | 8 (7) |
| 31 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | Наименование детали, сб. единицы или материала | К, М | 119,6 | 46 (45) |
| | | | К, М | 166,4 | 64 (63) |
| | | | Л, М | 153,4 | 59 (58) |
| 32 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | Обозначение, код | К, М | 75,4 | 29 (28) |
| | | | Н, М | 75,4 | 29 (28) |
| 33 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | ОПП | К, М | 13,0 | 5 (4) |
| | | | Н, М | 13,0 | 5 (4) |
| 34 | 1а, 1б, 2, 5а, 6 3а, 3б, 4 | КИ | К, М | 18,2 | 7 (6) |
| | | | Н, М | 18,2 | 7 (6) |

Примечания:

1. В графе «Количество знаков» дано количество знаков размера графы, в скобках указано количество знаков вносимой информации.

2. Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

3.15. При разработке типовых и групповых технологических процессов в МК следует указывать только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий (деталей, сборочных единиц).

3.16. Оформление основных надписей в формах — по ГОСТ 3.1103—82.

3.17. При применении форм МК для разработки технологических процессов при производстве опытного образца (опытной партии) допускается выполнять графические изображения изделий (деталей, сборочных единиц) или технологических установов непосредственно на поле документа, взамен карты эскизов (КЭ). В этом случае всем строкам, занятым графическим изображением, будет присваиваться служебный символ О.

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

148,5

ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
|------|--------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|-----|-----------|-----------------|----|----|-------|----|----|-------|------|-------|
| Мат. | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н. расх. | КИМ | Код загл. | Проч. и размеры | КД | МЗ | 8,5 | | | | | |
| М02 | | | | | | | | 10 | | | 4,25 | | | | | |
| А | Цех | Уч. | рм | Эвер. | Код, наименование операции | СМ | Проч. | Р | УТ | КР | Кодд. | ЕН | ОП | Китт. | Т.пэ | Т.шт. |
| Б | Код, наименование оборудования | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| А 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | |
| Б 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

4,25

8,5

14 x 8,5 = 119

5,5

210

297

По ГОСТ 3.1103-82

5,5

Маршрутная карта
(оборотная сторона)

По ГОСТ 3.1103-82

ГОСТ 3.1118-82

Форма 1а

3 × 4,25 = 12,75

4,25

19 × 8,5 = 161,5

5,5

297

5,5

| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код. наименование операции | Обозначение документа | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|-------|----------------------------|-----------------------|-------|----|----|----|------|----|----|------|-----|------|----|--|
| | | | | | | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Конт | Тлз | Тшт. | | |
| Б | Код. наименование оборудования | | | | | Обозначение код | | | | | | | | | | | | |
| КМ | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| А01 | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Б02 | | | | | | | 32 | | | | | | 33 | 4 | 6 | 34 | 7 | |
| В03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Г04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Д05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Е06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ж07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| З08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| И09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Й10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Л12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| М13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| О15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

148,5

ГОСТ 3.1118-82 Форма 2

По ГОСТ 3.1103-82 По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82 По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82 По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82 По ГОСТ 3.1103-82

| A | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|-------|----------------------------|-----------------------|-------|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|----|--|
| | | | | | | СМ | Пров. | Р | УГ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Конт. | Т.п.з | Т.шт. | | |
| B | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | Обозначение, код | | | | | | | | | | | | |
| К/М | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

По ГОСТ 3.1103-82 По ГОСТ 3.1103-82

5,5

210

16 x 8,5 = 136

3 x 4,25 = 12,75

4,25

5,5

297

**Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)**

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------------------|----------|-----|----|------|-------|-------|------|--|--|
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | М 01 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | М 02 | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н. расх. | КИМ | | | 13 | 4,25 | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 8,5 | | | | |
| | | Код загот. | Профиль и размеры | | | | КД | МЭ | | 8,5 | | | | |
| М 03 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | | 8,5 | | | | | |
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | | | 13 | | | |
| Г | Обозначение документа | | | | | | | | | | | 4,25 | | |
| Д | Код, наименование оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Т л з | Т шт. | | | |
| В 04 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| Г 05 | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| Д 06 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| Е 07 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | 08 | | | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | | | |

210

21 x 8,5 = 178,5

5 x 4,25 = 21,25

4 x 4,25 = 17

8,5

8,5

8,5

8

5

297

148,5

**Маршрутная карта
(оборотная сторона)**

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3а

| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|----|-------|----------------------------|-----|----|----|------|-----|------|----|
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | | | | 13 |
| Г | Обозначение документа | | | | | | | | | | | |
| Д | Код, наименование оборудования | | | | | | | | | | | |
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | Код | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |
| Л/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | | |
| Н/М | Обозначение, код | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| В 01 | | | | | | | | | | | | |
| Г 02 | | | | | | | | | | | | |
| Д 03 | | | | | | | | | | | | |
| Е 04 | | | | | | | | | | | | |
| Л 05 | | | | | | | | | | | | |
| Н 06 | | | | | | | 33 | 4 | 6 | 34 | 7 | |
| 07 | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | | | | | | | | | | |

8

6 × 4,25 = 25,5

4,25

28 × 8,5 = 238

8,5

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

297

5

23

210

**Маршрутная карта
(последующие листы)**

ГОСТ 3.1118-82 Форма 3б

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | | 13 | |
|------|--|-------|----|-------|----------------------------|-----|----|----|------|----------|------|
| | Обозначение документа | | | | | | | | | | |
| Г | Код, наименование оборудования | | | | | | | | | | |
| Д | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | Код | ЕН | ОП | Кшт. | Тлз | Тшт. |
| Л/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | |
| Н/М | Обозначение, код | | | | | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |
| В 01 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| Г 02 | 19 | | | | | | | | | | |
| Д 03 | 20 | | | | | | | | | | |
| Л 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Н 05 | 31 | | | | | | | | | | |
| 06 | 32 | | | | | 33 | 4 | 6 | 34 | 7 | |
| 07 | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

23
210
5

297

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

6 x 4,25 = 25,5

4,25

0,5

26 x 8,5 = 221

3 x 4,25 = 12,75

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1118-82 Форма 4

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | | 13 | |
|------|--|-------|----|-------|----------------------------|------|----|----|------|----------|------|
| Г | Обозначение документа | | | | | | | | | | |
| Д | Код, наименование оборудования | | | | | | | | | | |
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпэ | Тшт. |
| Л/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | |
| Н/М | Обозначение, код | | | | | ОП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. расх. | |
| В 01 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| Г 02 | 19 | | | | | | | | | | |
| Д 03 | 20 | | | | | | | | | | |
| Е 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Л 05 | 31 | | | | | | | | | | |
| Н 06 | 32 | | | | | 33 | 4 | 6 | 34 | 7 | |
| 07 | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

23

210

5

8 x 4,25 = 21,25

8 x 4,25 = 25,5

8,5

24 x 8,5 = 204

297

8

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

По ГОСТ 3.1103-82

Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)

| | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|
| ГОСТ 3.1118-82 | | Форма 5 | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | По ГОСТ 3.1103-82 | По ГОСТ 3.1103-82 | |
| МО1: 2 | 13 | | |
| КОД | ЕВ: МД: ЕН: Н. РАСХ: КИМ: КОД ЗАГОТ. ПРОФИЛЬ И РАЗМЕРЫ: КД: МЗ: | 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| МО2: 3 | А: ЦЕХ: УЧ: РМ: ОПЕР: КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОКУМЕНТА | |
| Б: | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | СМ: ПРФФ: Р: УТ: КР: КОМД: ЕН: ОП: КШТ: ТПЗ: ТШТ: | 19 |
| А03: 14 | 15 16 17 18 | 21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30 | |
| Б04: 20 | | | |
| 05: | | | |
| 06: | | | |
| 07: | | | |
| 08: | | | |
| 09: | | | |
| 10: | | | |
| 11: | | | |
| 12: | | | |
| 13: | | | |
| 14: | | | |
| 15: | | | |
| 16: | | | |
| 17: | | | |
| 18: | | | |
| 19: | | | |
| 20: | | | |
| 21: | | | |
| 22: | | | |
| 23: | | | |
| 24: | | | |
| 25: | | | |
| 26: | | | |
| 27: | | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | | |

Маршрутная карта
(последующие листы)

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| ГОСТ 3.1118—82 | | ФОРМА 5а |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | По ГОСТ 3.1103-82 | По ГОСТ 3.1103-82 |
| А : ЦЕХ : УЧ. РАБ. ОПЕР. : | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ : | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА |
| Б : | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ : | СМ. ПРОФ. Р. УТ. КР. КВА. ЕН. ОП. ЖИТ. ТЛЗ. ТШТ. |
| КМ : НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ, СБ. ЕДИНИЦЫ ИЛИ МАТЕРИАЛА : ОБОЗНАЧЕНИЕ, КОД, : ОПП. ЕВ. ЕН. КИ. Н. РАСХ. | | |
| А01 : 14 15 16 17 18 | 19 | |
| Б02 : 20 | 21 22 23 24 25 26 | 6 27 28 29 30 |
| В03 : 31 | 32 | 33 4 6 34 7 |
| 04 : | | |
| 05 : | | |
| 06 : | | |
| 07 : | | |
| 08 : | | |
| 09 : | | |
| 10 : | | |
| 11 : | | |
| 12 : | | |
| 13 : | | |
| 14 : | | |
| 15 : | | |
| 16 : | | |
| 17 : | | |
| 18 : | | |
| 19 : | | |
| 20 : | | |
| 21 : | | |
| 22 : | | |
| 23 : | | |
| 24 : | | |
| 25 : | | |
| 26 : | | |
| 27 : | | |
| 28 : | | |
| По ГОСТ 3.1103-82 | | |

**Маршрутная карта
(первый или заглавный лист)**

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|----|
| По ГОСТ 3.1103-82 | | По ГОСТ 3.1103-82 | По ГОСТ 3.1103-82 | |
| А : ЦЕХ : УЧ : РМ : ОПЕР : | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА | | |
| Б : | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | СМ : ПРОФ : Р : УТ : КР : КОИД : ЕН : ОП : КШТ : ТПЗ : ТШТ : | | |
| К/М : | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ, СБ. ЕДИНИЦЫ ИЛИ МАТЕРИАЛА : | ОБОЗНАЧЕНИЕ, КОД | ОПП : ЕВ : ЕН : КИ : Н.РАСХ : | |
| А01 : ¹⁴ | 15 16 17 18 | 19 | | |
| Б02 : | | 21 22 23 24 25 26 | 6 27 28 29 | 30 |
| 03 : ³¹ | | 32 | 33 4 6 34 | 7 |
| 04 : | | | | |
| 05 : | | | | |
| 06 : | | | | |
| 07 : | | | | |
| 08 : | | | | |
| 09 : | | | | |
| 10 : | | | | |
| 11 : | | | | |
| 12 : | | | | |
| 13 : | | | | |
| 14 : | | | | |
| 15 : | | | | |
| 16 : | | | | |
| 17 : | | | | |
| 18 : | | | | |
| 19 : | | | | |
| 20 : | | | | |
| 21 : | | | | |
| 22 : | | | | |
| 23 : | | | | |
| 24 : | | | | |
| 25 : | | | | |
| 26 : | | | | |
| 27 : | | | | |
| По ГОСТ 3.1103.-82 | | | | |

Оформление графических изображений — по ГОСТ 3.1104—81.

3.18. При проектировании технологических процессов на форме 3, в случае применения средств механизации (органоматов и т. п.), в строке со служебным символом М02 допускается обозначения граф располагать под вносимой в них информацией.

3.19. Примеры оформления МК приведены в рекомендуемом приложении.

**Пример оформления маршрутной карты на единичный
технологический процесс (маршрутного описания) обработки резанием**

| ГОСТ 3.1118 - 82 | | | | | | | | | | Форма 1 | | | | | |
|------------------|--|-----|-------|-------|----------------------------|-------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------|------------------|------|--------------------|------|
| Дубл. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взам. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повл. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разраб. | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЗЛК | | | | | | | | | | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ | | ХХХХХХ. ХХХХХХХХ | | АБВГ. 10101. 11423 | |
| Ш т о к | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |
| М 01 | Круг В22 ГОСТ 2590-71/45 ГОСТ 1050-71 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Код | ЕВ | МД | ЕН | М. расх. | КИМ | Код загот. | Профиль и размеры | | КД | МЗ | | | | |
| М 02 | ХХХХХХ. ХХХХ | 166 | 2,984 | 1 | 3,180 | 0,89 | ХХХХХХ. ХХХХ | Круг 22 × 125 | | 1 | 3,150 | | | | |
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | Обозначение документа | | | | | | |
| Б | Код, наименование оборудования | | | | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. |
| А 03 | 01 | 02 | — | 005 | ХХХХ Отрезная | | | | АБВГ. 25006. 01551; ИОТ № 132-81 | | | | | | |
| Б 04 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ 8А641А | | | | 2 | ХХХХХ | ХХХ | ХХХХХ | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,24 | 0,58 |
| О 05 | Отрезать заготовку L = 125 ± 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 06 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ тиски; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ пила; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ шаблон | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| А 08 | 12 | 01 | — | 010 | ХХХХ Токарная | | | | АБВГ. 25140. 00145; ИОТ № 101-81 | | | | | | |
| Б 09 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ 1К62 | | | | 2 | ХХХХХ | ХХХ | ХХХХХ | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,46 | 1,54 |
| О 10 | Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая размеры 20 - 0,23; 15 - 0,24; 40 ± 0,2; 122 ± 0,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 11 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ резец подрезной; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ скоба; ШЦ Д - 250 - 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| А 13 | 12 | 02 | — | 015 | ХХХХ Токарная | | | | АБВГ. 25140. 00145; ИОТ № 101-81 | | | | | | |
| Б 14 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ 1К62 | | | | 2 | ХХХХХ | ХХХ | ХХХХХ | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,52 | 1,44 |
| О 15 | Точить поверхности с подрезкой торца, выдерживая D = 22 - 0,28 и L = 120 - 0,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Т 16 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ резец подрезной; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ скоба; АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ шаблон | | | | | | | | | | | | | | |
| МК | | | | | | | | | | | | | | | |

Пример оформления маршрутной карты на единственный технологический процесс (операционного описания) сборки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----|----|-------|----------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|-------|-----|------|-----------------------|------|----|-------------------|------|-------|-------|----|----------|--------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| ГОСТ 3.1118-82 | | | | | | | | | | | | | | | Форма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дубл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Резаб. | | | | | | | | | | | | | | | " СИГМА " | | | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ | | | - | | | АБВГ. 10188. 01432 | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | | | | | | П а н е л ь | | | | | | | | | | | | | | | А | |
| А | Цех | Уч | РМ | Опер. | Код, наименование операции | | | | | | | | | | Обозначение документа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б | Код, наименование оборудования | | | | | | | | | | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Т л з | Т шт. | | | | | | | | | | |
| К/М | Наименование детали, сб. единицы или материала | | | | | | | | | | Обозначение, код | | | | | | | | ОП | ЕВ | ЕН | КИ | Н. ввех. | | | | | | | | |
| А 01 | 10 | 01 | - | 005 | XXXX | Комплектовочная | | | | | АБВГ. 30188. 00262; АБВГ. 25188. 01411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б 02 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ Комплектовоч. стол | | | | | | | | | | 1 | XXXXX | XXX | XXXX | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | 2,43 | 6,16 | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А 05 | 10 | 02 | 21 | 010 | XXXX | Сборка | | | | | АБВГ. 60188. 01241; АБВГ. 25188. 02634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б 06 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ Сборочно-монтаж. стол | | | | | | | | | | 2 | XXXXX | XXX | XXXX | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1,15 | 3,51 | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А 09 | 10 | 02 | 22 | 015 | XXXX | Сборка | | | | | АБВГ. 60188. 01242; АБВГ. 25188. 02634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б 10 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ Сборочно-монтаж. стол | | | | | | | | | | 2 | XXXXX | XXX | XXXX | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1,21 | 2,46 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А 13 | 10 | 02 | 23 | 020 | XXXX | Контрольная | | | | | АБВГ. 60188. 01243; АБВГ. 25188. 00122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б 14 | АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ Испытательный стенд | | | | | | | | | | 2 | XXXXX | XXX | XXXX | 1 | 1 | 1 | 500 | 1 | 1,18 | 1,52 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Редактор Р. С. Федорова
 Технический редактор Л. Я. Митрофанова
 Корректор А. С. Черноусова

| Величина | Единица | | | |
|---|--------------|---------------|---------|--|
| | Наименование | Обозначение | | |
| | | международное | русское | |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ | | | | |
| Длина | метр | m | м | |
| Масса | килограмм | kg | кг | |
| Время | секунда | s | с | |
| Сила электрического тока | ампер | A | А | |
| Термодинамическая температура | кельвин | K | К | |
| Количество вещества | моль | mol | моль | |
| Сила света | кандела | cd | кд | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ | | | | |
| Плоский угол | радиан | rad | рад | |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср | |
| ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | | | | |
| Величина | Единица | | | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
| | Наименование | Обозначение | | |
| | | международное | русское | |
| Частота | герц | Hz | Гц | s^{-1} |
| Сила | ньютон | N | Н | $m \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Давление | паскаль | Pa | Па | $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Энергия | джоуль | J | Дж | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Мощность | ватт | W | Вт | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | $s \cdot A$ |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$ |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$ |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ |
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл | $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ |
| Индуктивность | генри | H | Гн | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$ |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд · ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | $m^{-2} \cdot кд \cdot ср$ |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | s^{-1} |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | $m^2 \cdot s^{-2}$ |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sv | Зв | $m^2 \cdot s^{-2}$ |